

YOU-FILL

ONKRUIDVRIJE VOEGMORTELS



**BESPAREN OP ONDERHOUD • HOGE KWALITEIT
GEBRUIKSVRIENDELIJK • MILIEU BESPAREND
LANGE LEVENSDUUR**

BESPAREN OP ONDERHOUD



YOU-FILL

1. WAT IS YOU-FILL?

YOU-FILL is een kwalitatief hoogwaardige voegmortel op basis van een epoxyhars voor tussen uw bestrating. De voegmortel is zeer eenvoudig door u te verwerken, waardoor uw bestrating duurzaam onkruidvrij blijft.

Toepassing:

Dankzij de eenvoud van het product kunt u zelf uw terras(sen), tuinpad(en) en oprit(ten) voegen. YOU-fill is geschikt voor de voegen van verschillende steensoorten, zoals onder andere:

- Klinkerbestrating
- Betonstenen
- Tegelterrassen
- Natuursteen



2. WAT ZIJN UW VOORDELEN?

- **GEbruIKSVRIENDELIJK**
- **BESPAREN OP ONDERHOUD**
- **MILIEUBESPAREND**
- **LANGE LEVENSDUUR**
- **DUURZAAM ONKRUIDVRIJ**
- **BETAALBARE OPLOSSING VOOR AL UW VOEGWERK**
- **VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN**
- **EENVOUDIG SCHOON TE HOUDEN**

3. EIGENSCHAPPEN

- 2 componenten epoxyhars
- Sterke verkeersbelasting
- Gering waterdoorlatend
- Hoge drukvastheid
- Onder lage temperaturen te verwerken
- Slijtvast
- Oplosmiddelvrij
- Reukarm
- Niet ontvlambaar
- Goede kleurstabiliteit
- Chemisch resistent
- Bestand tegen dooizouten en thermoshock
- Waarneembare pot life





4. VERPAKKING

YOU-fill wordt u aangeboden als totaalpakket. Het totaalpakket bevat een zak met speciaal zand van 11,4 kg en 2 componenten met een gezamenlijk gewicht van 1,09 kg.

5. OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Tenminste 1 jaar, bij droge en vorstvrije opslag, in originele en ongeopende verpakking.

6. GEBRUIKS AANWIJZING



1

Spuit de voegen uit met een hogedrukreiniger voor aanvang van het voegen met YOU-fill.



2

Voeg component B toe aan component A en roer de componenten door tot er een heldere substantie ontstaat.



3

Giet de gemengde inhoud van component A en B bij het zand in de grote emmer.



4

Meng gedurende 4 minuten, met een verfmenger op een boormachine, tot er een homogene massa ontstaat.

7. TECHNISCHE GEGEVENS

- Bindmiddel: 2-componentige niet wateremulgeerbare epoxy
- Kleuren: naturel, steengrijs en basalt en zwart
- Verharding: reactief
- Vorstbestandheid: ja
- UV veroudering: nee
- Laagdikte: ca. 5 mm
- Druksterkte: 80 N/mm²
- Buigtreksterkte: 25 N/mm²
- Soortelijke massa: 2,1 kg/dm³
- Pot life: 35 minuten bij 20°C
- Temperatuurbestendigheid: 40°C/60°C Kortstondig toelaatbaar

HOGE KWALITEIT



LET OP!

ZORG DAT DE
BESTRATING VOORAF
GOED BEVOCHTIGD
WORDT. MET NAME BIJ
HOGE TEMPERATUREN
EN ZUIGENDE
OPPERVLAKKEN



5

Maak de in te voegen
bestrating nat en verdeel
het mengsel over de in te
voegen bestating.



6

Spuit ruim water over het
mengsel en werk het met een
trekker in de voegen. Tijdens
het voegen goed nat houden.



7

Veeg na 10 min. kruislings over de voegen
met een harde bezem. Herhaal dit na 10 min.
met een zachte bezem en **verzekert u ervan
dat de bestating helemaal is schoongeveegd.**

8. APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

De opbouw van de ondergrond alvorens het aanbrengen van YOU-fill, is afhankelijk van de belasting van de bestrating inclusief voegen. Bij een lichte belasting is bestrating in zand- of splitbed voldoende. Bij een zware belasting (bijvoorbeeld door motorvoertuigen) is het leggen van de bestrating in mortel- of betonbed noodzakelijk. De object- en buitentemperatuur dient minimaal 3 °C te zijn. De verwerkingstijd is afhankelijk van de buitentemperatuur (20°C = 20-25 minuten).

9. VERBRUIK

Het verbruik van YOU-fill is afhankelijk van verschillende aspecten. U kunt uw verbruik zeer eenvoudig berekenen met de calculator op onze website: voegmortel.nl.

10. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veilig werken staat hoog in het vaandel bij voegmortel.nl. YOU-fill is een zeer eenvoudig en mild product. Wij bevelen u echter toch aan om tijdens de verwerking handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril te dragen.



MILIEU BESPAREND

II. ETIKETTERING

Component A:



Waarschuwing



Component B:



Gevaar



Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. Voegmortel.nl kan geen garantie verlenen voor de behaalde resultaten. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het eindresultaat.



**LANGE
LEVENSDUUR**

YOU-FILL

ONKRUIDVRIJE VOEGMORTELS



**BESPAREN OP ONDERHOUD • HOGE KWALITEIT
GEBRUIKSVRIENDELIJK • MILIEU BESPAREND
LANGE LEVENSDUUR**