

YOU-FILL[®]

ONKRUIDVRIJE VOEGMORTELS



**BESPAREN OP ONDERHOUD • HOGE KWALITEIT
GEBRUIKSVRIENDELIJK • MILIEU BESPAREND
LANGE LEVENSDUUR**

1. WAT IS YOU-FILL®?

YOU-FILL® is een kwalitatief hoogwaardige voegmortel op basis van een epoxyhars voor tussen uw bestrating. De voegmortel is zeer eenvoudig door u te verwerken, waardoor uw bestrating duurzaam onkruidvrij blijft.

Toepassing:

Dankzij de eenvoud van het product kunt u zelf uw terras(sen), tuinpad(en) en oprit(ten) voegen. YOU-FILL® is geschikt voor het voegen van verschillende steensoorten, zoals onder andere:

Klinkerbestrating, betonstenen, tegelterrassen, natuursteen

2. WAT ZIJN UW VOORDELEN?

- GEBRUIKSVRIENDELIJK
- BESPAREN OP ONDERHOUD
- MILIEUBESPAREND
- LANGE LEVENSDUUR
- DUURZAAM ONKRUIDVRIJ
- BETAALBARE OPLOSSING VOOR AL UW VOEGWERK
- VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN
- EENVOUDIG SCHOONTE HOUDEN

3. VERPAKKING

YOU-FILL® wordt u aangeboden als totaalpakket. Het totaalpakket bevat een zak met speciaal zand van 11,4 kg en 2 componenten met een gezamenlijk gewicht van 1,09 kg.

4. GEBRUIKSAANWIJZING



1

Spuit de voegen minimaal 3 cm diep uit met een hogedrukreiniger voor dat u gaat voegen met YOU-fill®



2

Voeg component B toe aan component A, roer de componenten door tot er een egale substantie ontstaat.



3

Giet de gemengde inhoud van component A en B bij het zand in de emmer



4

Meng gedurende 4 minuten, met een verfmenger op een boormachine tot er een homogene massa ontstaat

5 OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Tenminste 1 jaar, bij droge en vorstvrije opslag, in originele en ongeopende verpakking.

6. TECHNISCHE GEGEVENS

- | | |
|----------------------------|--|
| • Bindmiddel: | 2-componentige niet water-emulgeerbare epoxy |
| • Kleuren: | natuur, steengrijs, basalt en zwart |
| • Verharding: | reactief |
| • Vorstbestandheid: | ja |
| • UV veroudering: | nee |
| • Laagdikte | ca. 5 mm |
| • Druksterkte | 80 N/mm ² |
| • Buigtreksterkte | 25 N/mm ² |
| • Soortelijke massa | 2,1 kg/dm ³ |
| • Pot life | 35 minuten bij 20°C |
| • Temperatuurbestendigheid | 40°C/60°C Kortstondig toelaatbaar |

7. VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN ZAND



8. EIGENSCHAPPEN

- | | |
|--|---|
| • 2 componenten epoxyhars | • Reukarm |
| • Sterke verkeersbelasting | • Niet ontvlambaar |
| • Gering waterdoorlatend | • Goede kleurstabiliteit |
| • Hoge drukvastheid | • Chemisch resistent |
| • Onder lage temperaturen te verwerken | • Bestand tegen dooizouten en thermoshock |
| • Slijtvast | • Waarneembare pot life |
| • Oplosmiddelvrij | |

LET OP!

ZORG DAT DE BESTRATING VOORAF GOED BEVOCHTIGD WORDT. MET NAME BIJ HOGE TEMPERATUREN EN ZUIGENDE OPPERVLAKKEN



5

LET OP: Na de werkzaamheden kan een flinterdunne kunststof filmlaag achterblijven, die de eigen kleur van de ondergrond kan accentueren. Deze filmlaag verdwijnt na verloop van tijd.

Maak de in te voegen bestrating nat en verdeel het mengsel over de in te voegen bestrating



6

Spuit ruim water over het mengsel en werk het met een trekker in de voegen. Tijdens het verwerken blijven benevelen met water



7

Veeg na 10 min. kruislings over de voegen met een harde bezem. Herhaal dit na 10 min. met een zachte bezem

9. VERBRUIK

Het verbruik van YOU-FILL® is afhankelijk van verschillende aspecten. U kunt uw verbruik zeer eenvoudig berekenen met de calculator op onze website: voegmortel.nl.

10. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veilig werken staat hoog in het vaandel bij voegmortel.nl. YOU-FILL® is een zeer eenvoudig en mild product. Wij bevelen u echter toch aan om tijdens de verwerking handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril te dragen.

Alle vulstoffen zijn natuurproducten waarbij natuurlijke kleurafwijkingen kunnen optreden. De gedrukte informatie in deze folder is gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van wetenschap en praktijk. Ze is niet bindend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze brochure niet meer van toepassing. Afbeeldingen idem. Alle verwerkingsgegevens hebben betrekking op een temperatuur van 20°C. Uitgave 26 januari 2022. Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. Voegmortel.nl kan geen garantie verlenen voor de behaalde resultaten. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het eindresultaat.



irriterend, schadelijk,
sensibiliserend



corrosief



**BESPAREN OP ONDERHOUD • HOGE KWALITEIT
GEBRUIKSVRIENDELIJK • MILIEU BESPAREND
LANGE LEVENSDUUR**